

Godkendelsesindehaver:

Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde
Telefon: 75 16 90 29
Telefax: 75 16 94 05

Påboringstilslutning til rør eller brønde af beton eller plast

LAURIDSEN
type LSK 960 og L 965

Fabrikat:

Sava, Slovenien

Mærkning:

- 1 Fabrikantmærke: LAURIDSEN og typebetegnelse
- 2 Dimension: Tilslutningsrørets udv. diam. og borehullets diameter
- 3 Fremstillingsår og -kvartal

Betingelser for montering og brug

Anvendelse

- 1 LAURIDSEN påboringstilslutning type LSK 960 anvendes ved tilslutning i jord af betonrør, dim. 208-606 mm, plastrør, dim. 110-500 mm, korrugerede plastrør, dim. 200-560 mm og støbejernsrør, dim. 210-326 mm til rør og brønde af beton.
- 2 LAURIDSEN påboringstilslutning type L 965 anvendes ved tilslutning i jord af plastrør og rustfri stålrør dim. \varnothing 110-160 mm til rør og brønde af plast.

Diameter på lodrette opføringsrør skal være min. \varnothing 200 mm for \varnothing 110 rør og \varnothing 315 for 160 mm rør. For liggende ledninger skal være min. 250 mm for 110 mm rør og \varnothing 400 mm for 160 mm rør.
- 3 Til olie- eller benzinforurenet afløbsvand anvendes specielle oliebestandige tætningsringe efter DS/EN 681-1 med tillægskrav i punkt 4.3.3.

Montage

- 4 Tilslutningen udføres iøvrigt i henhold til godkendelsesindehaverens montagevejledning, der medfølger hver enkelt påboringstilslutning. Huller bores med egnet boreudstyr med anvendelse af de af godkendelsesindehaverens anviste bor og diametre.

Beskrivelse og tekniske data

Udførelse

LAURIDSEN påboringstilslutning type LSK 960 består af en tætningsring af gummi udformet med ind- og udvendige tætningsriller samt en krave. Type L 965 består af en tætningsring af gummi udformet med indvendig stopkant samt en krave.

Tilslutningen til rør eller brønde foregår som påboring, idet tætningsringen monteres i et boret hul i ledningen eller brønden, hvorefter et kort rørstykke påføres glidemiddel og presses på plads i tætningsringen (type LSK 960) eller rammer den indvendige stopkant (type L 965).