

**Godkendelsesindehaver:**

Lauridsen Handel-Import A/S  
Ambolten 1  
6800 Varde  
Telefon: 75 16 90 29  
Telefax: 75 16 94 05

**Spænderingssamling til afløbsrør i bygning**

**FLEX-SEAL**  
**type PC og PAC**  
**dim. 30 - 100 mm**

**Fabrikat:**

Flex-Seal Couplings Ltd., England

**Mærkning:**

Manchet:

- 1 Fabrikantmærke: Flex-Seal
- 2 Typebetegnelse: PC eller PAC
- 3 Kvalitet: BS 2494D eller BS 2494G

Spændebånd:

- 1 Fabrikantmærke: JCS
- 2 Kvalitet: AISI 316

**Betingelser for montering og brug**

- 1 Spænderingssamlingen anvendes fortrinsvis til samling i forbindelse med reparation af afløbsrør af PVC, PE, PP, støbejern eller rustfrit stål.
- 2 Spændebåndene er af rustfrit stål og skal tilspændes med et moment på 6Nm.
- 3 Monteringen udføres iøvrigt i overensstemmelse med leverandørens monteringsvejledning.

**Beskrivelse og tekniske data**

**Udførelse:**

Spænderingssamlingen findes i to typer, PC, som er beregnet for rør med samme udvendig diameter, og PAC, som er beregnet for rør med forskellige diametre.

Spænderingssamlingen består af en manchet af gummi, som samles til spidsender med spændebånd af rustfrit stål, der tilspændes med skruer.

**Materiale:**

Manchetten er af gummi, normalt EPDM af kvalitet BS 2494D. Spændebånd og skruer er af rustfrit, syrefast stål, AISI 316.

**Dimensioner:**

Spænderingssamlingen findes for begge typer i flere varianter, der dækker rør med dimension 30 - 100 mm.