

GODKENDELSESINDEHAVER:

Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde
Telefon: 75 16 90 29
Telefax: 75 16 94 05

Højvandslukke til fækalieholdigt afløb

KESSEL STAUFIX FKA

type 83100, 83150, 83100s og 83150s
dim. 110 og 160 mm

FABRIKAT:

Kessel GmbH., Tyskland

MÆRKNING:

KESSEL


RØRFORENINGENS VVS-NR.:

83100: 15.4133.016

83150: 15.4133.018

83100s: 15.4142.016

83150s: 15.4142.018



BEMÆRKNINGER:

Betryggende sikkerhed for oversvømmelse på tilløbssiden kan påregnes, når bruger kredsen er lille, fx i én-familiehus, og der findes mindst eet toilet over højeste opstemningskote som ikke er tilsluttet højvandslukket.

Der kan anbringes højvandslukker i kældernedgange og på andre arealer (lyskasser, garagedørkørslere), hvis man sikrer sig, at tilstrømmende regnvand ikke oversvømmer kældre og lavtliggende rum, når højvandslukket er lukket under opstemning.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højvandslukket må monteres på afløbsledning, der fører fækalieholdigt spildevand.
- 2 Regnvand og drænvand må normalt ikke tilføres bag et højvandslukke, se Bemærkninger.
- 3 Baghøjvandslukket må der kun tilføres vand fra installationer, der er truet af opstuvning.
- 4 Højvandslukket monteres efter producentens anvisning på afløbsledning, hvor der er risiko for opstemning og sådan, at det er let tilgængeligt for betjening, inspektion og rensning.
- 5 Hvis højvandslukket monteres på afløbsledning, der fører fækalieholdigt spildevand, skal der være betryggende sikkerhed mod oversvømmelse på tilløbssiden, se Bemærkninger.
- 6 Det tilhørende betjeningspanel med visuel og akustisk alarm monteres nær højvandslukket og sådan, at en alarm umiddelbart kan erkendes.
- 7 Vejledning for inspektion, kontrol og rensning skal findes nær højvandslukket.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og funktion

Højvandslukket er beregnet for montering som mellemstykke i afløbsledning.

Højvandslukket er forsynet med to lukkeklapper med tætningsringe. Klapperne er normalt åbne.

Opstemning registreres af en elektronisk føler, der giver impuls til en motor, som lukker den ene klap og åbner denne igen, når vandstanden synker. Den anden klap er et nødslukke, som kan tvangsslukkes manuelt.

Højvandslukket, type 83100s og 83150s, er forsynet med en overpart med en ramme med dæksel, som indbygges i gulvet og giver adgang for inspektion og rensning.

Højvandslukket type 83100 og 83150 er beregnet for montage i brønd.

Materiale

Højvandslukkets hus er af PVC, tætningsringe er af gummi, og øvrige dele er af PAM (polyamid).

Tilslutning

Højvandslukket er med stikmuffe og spidsende på henholdsvis til- og afløbsside for tilslutning til 100 eller 160 mm afløbsrør.