
GODKENDELSESINDEHAVER:

Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde
Telefon: 75 16 90 29
Telefax: 75 16 94 05

Højvandslukke i gulv afløb
KESSEL
type 27611, 27621 og 27301

FABRIKAT:

Kessel GmbH., Tyskland

MÆRKNING:

KESSEL

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

27301: 15 4075 016
27611: 15 4072 016
27621: 15 4072 046

BEMÆRKNINGER:

Højvandslukket er udført med en mulighed for kontrol af funktionssikkerheden af det automatisk virkende lukke. Kontrollen kan udføres efter montagen og kan derfor indgå i en løbende driftskontrol.

Der kan anbringes højvandslukker i kældernedgange og på andre arealer (lyskasser, garagenedkørsler), hvis man sikrer sig, at tilstrømmende regnvand ikke oversvømmer kældre og lavtliggende rum, når højvandslukket er lukket under opstemning.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

- 1 Gulv afløbet indstøbes i betongulve i afløbsinstallationer med risiko for opstemning.
- 2 Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.
- 3 Bag højvandslukket må der kun tilføres vand fra installationer, der er truet af opstuvning.
- 4 Regnvand og drænvand må normalt ikke tilføres bag et højvandslukke, se Bemærkninger.

Afløbsstrøm:

- 5 Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,6 l/s.
Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 0,8 l/s.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og funktion

Gulv afløbet består af en overpart med kvadratisk ramme og rist, samt en underpart med vandret udløb og en demonterbar indsats, som danner en vandlås med 60 mm vandlukkehøjde.

Indsatsen er forsynet med et højvandslukke udført med 2 automatiske klapper, hvoraf den ene kan tvanglukkes.

Overparten tætnes mod underparten med en læbetætningsring og har en vertikal højdeudligning på maks. 180 mm.
Overparten er forsynet med et slamfang under risten.

Type 27611 og 27621 kan forsynes med et justerbart forhøjerstykke på maks. 125 mm og type 27301 kan forsynes med et forhøjerstykke på 180 mm.

Materiale

Alle dele i gulv afløbet er af PP undtagen risten, som er af PVC (27301 og 27611) eller rustfrit stål (27621).

Tilslutning

Udløbet er med 110 mm udvendig diameter.

Type 27611 og 27621 er forsynet med 3 sideindløb med stikmuffer for tilslutning af ét afløbsrør med 75 mm udvendig diameter og to afløbsrør med 50 mm udvendig diameter.